

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
<b>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΚΕ)</b>				
1. Βούληση Φορέα	Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την έγκριση παραχώρησης ή μίσθωσης καθορισμένου χώρου για την λειτουργία ΚΔΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "LIFE RE-WEEE" συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση σύμπραξης δήμων να προσκομίζεται η έγγραφη σύμπραξη τους.	ΑΚΕ	-	-
2. Χωροταξικά Κριτήρια	Χώρος που εμπίπτει στις περιπτώσεις (ΒΙΠΑ / ΒΙΟΠΑ - εκτός σχεδίου πόλης (όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 365/ΑΑΠ/29-7-2009).	ΑΚΕ	-	Εν γένει θα πρέπει η λειτουργία της δραστηριότητας να είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής.
3. Τεχνικά Κριτήρια				-
3.1i	Ύπαρξη κτηρίου στο χώρο $\geq 500 \text{ m}^2$ (Για το ΚΔΤ της	ΑΚΕ	-	-

	Περιφέρειας Αττικής)			
3.1ii	Ύπαρξη κτηρίου στο χώρο $\geq 400 \text{ m}^2$ (Για το ΚΔΤ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)	ΑΚΕ		
3.2	Σύνδεση με υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Προσβασιμότητα οχημάτων - φορητών (περιβάλλοντες οδικοί άξονες)	ΑΚΕ	-	-
3.3	Ύψος κτηρίου $\geq 4,5 \text{ m}$	ΑΚΕ	-	-
3.4	Σύνδεση με ΟΚΩ (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης)	ΑΚΕ	-	-
3.5	Ικανές διαστάσεις και γεωμετρία χώρων με στεγανό δάπεδο για κίνηση και ελιγμούς οχημάτων μήκους $\leq 18,75 \text{ m}$	ΑΚΕ	-	-
3.6	Ικανές διαστάσεις χώρων αποθήκευσης 2 containers συνολικής διάστασης $\geq 40 \text{ m}^2$	ΑΚΕ	-	-
3.7	Ύπαρξη στεγασμένου χώρου φορτοεκφόρτωσης ύψους $\geq 5 \text{ m}$ και επιφάνειας $\geq 40 \text{ m}^2$ εντός ή εκτός κτηρίου	ΑΚΕ	-	-

3.8	Κατάλληλη φέρουσα ικανότητα δαπέδου	ΑΚΕ	-	-
3.9	Στεγανό δάπεδο με κάλυψη 100% κτηρίου	ΑΚΕ	-	-

## ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4. Γεωγραφικά Κριτήρια	Απόσταση χώρου από κέντρο Αθήνας ή Θεσ/κης (Ορίζεται ως η χιλιομετρική απόσταση σε ευθεία γραμμή από τις συντεταγμένες Συντάγματος και Λευκού Πύργου με εργαλείο μέτρησης (λογισμικό google earth)	e	20,00%	Ζώνη Α: 0-20 km (βαθμολόγηση με 200 μονάδες), Ζώνη Β: > 20 - 40 km (για κάθε επιπλέον χλμ. άνω των 20 km μείωση κατά 10 μονάδες/χλμ.), Ζώνη Γ: > 40 km (βαθμολόγηση με 0 μονάδες)
5. Τεχνικά Κριτήρια Κτηριακών Υποδομών				
5.1	Επιπεδότητα δαπέδου, λεία επιφάνεια δαπέδου (π.χ. βιομηχανικό δάπεδο)	b	4,0%	-
5.2	Εξασφάλιση υδατοστεγανότητας οροφής	c	2,5%	-
5.3	Εξασφάλιση επένδυσης στοιχειώδους θερμομόνωσης κατάλληλης για τη χρήση	c	2,5%	-

5.4	Ικανότητα λήψης κατάλληλου πιστοποιητικού πυροπροστασίας	c	2,5%	-
5.5	Έκταση ωφέλιμου χώρου κτιρίου	g	10,0%	Έκταση Α: 500 - 1500 m <sup>2</sup> (Ελάχιστη βαθμολόγηση 25 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m <sup>2</sup> άνω των 500 m <sup>2</sup> προστίθενται 0,075 μονάδες / m <sup>2</sup> <b>(Για την περίπτωση του ΚΔΤ της Περιφέρειας Αττικής)</b>
				Έκταση Α': 400 - 1500 m <sup>2</sup> (Ελάχιστη βαθμολόγηση 25 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m <sup>2</sup> άνω των 400 m <sup>2</sup> προστίθενται 0,068 μονάδες / m <sup>2</sup> <b>(Για την περίπτωση του ΚΔΤ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)</b>
				Έκταση Β: > 1500 - 2500 m <sup>2</sup> (Μέγιστη βαθμολόγηση 99 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m <sup>2</sup> αφαιρούνται 0,075 μονάδες / m <sup>2</sup> )
5.6	Αναγκαιότητα εργασιών επισκευής χώρου-κτηρίου	f	15.0%	Αναγκαιότητα εργασιών επισκευής: Καμία (βαθμολόγηση με 150 μονάδες)
				Κόστος επισκευής : 0-45000 € (Για κάθε 1500 € επιπλέον αφαιρούνται 5 μονάδες /1500€)
				Κόστος επισκευής: > 45000 € (βαθμολόγηση με 0 μονάδες)
5.7	Επάρκεια λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων	b	4,5%	-
5.8	Υπαρξη επαρκούς	d	1,0%	-

	αερισμού			
5.9	Υπαρξη επαρκούς θέρμανσης (για εργασίες διαλογής)	d	1,0%	-
5.10	Υπαρξη χώρου γραφείων $\geq 10 \text{ m}^2$	d	0,5%	-
5.11	Υπαρξη WC	d	0,5%	-
5.12	Υπαρξη υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ	d	0,5%	-
5.13	Έκταση Υπαίθριου Χώρου (Υ.Χ.)	h	5,0%	Έκταση Α: 500 - 1500 $\text{m}^2$ (Ελάχιστη βαθμολόγηση 25 μονάδες. Για κάθε επιπλέον $\text{m}^2$ άνω των 500 $\text{m}^2$ προστίθενται 0,025 μονάδες / $\text{m}^2$ )
				Έκταση Β: > 1500 - 2500 $\text{m}^2$ (Μέγιστη βαθμολόγηση 49 μονάδες. Για κάθε επιπλέον $\text{m}^2$ αφαιρούνται 0,025 μονάδες / $\text{m}^2$ )
				Έκταση Γ: > 2500 $\text{m}^2$ (βαθμολόγηση με 0 μονάδες)
5.14	Υπαρξη χώρου στάθμευσης	c	2,5%	-
5.15	Υπαρξη περίφραξης χώρου και πύλης εισόδου	d	1,0%	-
5.16	Υπαρξη επιπρόσθετου εξοπλισμού εντός του περιβάλλοντος χώρου του ΚΔΤ: Ζυγοπλάστιγγα	b	5,0%	-
5.17	Υπαρξη επιπρόσθετου εξοπλισμού: Επιδαπέδιοι ζυγοί	d	0,5%	-

5.18	Ύπαρξη επιπρόσθετου εξοπλισμού: Αποθηκευτικά μέσα ράφια τύπου dexion	d	0,5%	-
5.19	Ύπαρξη επιπρόσθετου εξοπλισμού: Πάγκοι εργασίας	d	0,5%	-
5.20	Ύπαρξη επιπρόσθετου εξοπλισμού: Εξοπλισμός γραφείου	d	0,5%	-
<b>6. Ωριμότητα φορέα</b>				
6.1	Περιβαλλοντικές επιδόσεις - μέση συλλογή ΑΗΗΕ kg/κάτοικο 2013-2015 σε σχέση με την μέση ετήσια συνολική σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ε.Ο.ΑΝ	c	2,0%	Για μέση ζετή συλλογή ΑΗΗΕ (kg/κάτ.) άνω της μέσης αντίστοιχης συλλογής από το σύνολο των Δήμων: βαθμολόγηση 20 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση βαθμολόγηση 0 μονάδες
6.2	Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ / ΠΠΔ) για συναφή δραστηριότητα	b	8,0%	-
6.3	Ύπαρξη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για κάλυψη απαιτούμενων δαπανών για διαμόρφωση του χώρου	b	10,0%	Ύπαρξη ή μη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για κάλυψη απαιτούμενων δαπανών για διαμόρφωση και/ή περιβαλλοντική αδειοδότηση του χώρου

## ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Υπόμνημα Συμπλήρωσης	Κλίμακες Αξιολόγησης	Επιλογές Συμπλήρωσης
<b>Μέγιστη Κλίμακα:1000</b>		
<b>Συνολική Βαρύτητα:100%</b>		
<b>ΑΚΕ</b>	-	"ΝΑΙ" ή "Όχι"
<b>a</b>	<b>10%-20%</b>	"0" ή Μέγιστο
<b>b</b>	<b>4%-8%</b>	"0" ή Μέγιστο
<b>c</b>	<b>1,5%-2,5%</b>	"0" ή Μέγιστο
<b>d</b>	<b>0-1%</b>	"0" ή Μέγιστο
<b>e</b>	<b>μέγιστο 20%</b>	Κλιμακωτή Βαθμολόγηση
<b>f</b>	<b>μέγιστο 15%</b>	Κλιμακωτή Βαθμολόγηση
<b>g</b>	<b>μέγιστο 10%</b>	Κλιμακωτή Βαθμολόγηση
<b>h</b>	<b>μέγιστο 5%</b>	Κλιμακωτή Βαθμολόγηση