

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΚΕ)				
1. Βούληση Φορέα	Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την έγκριση παραχώρησης ή μίσθωσης καθορισμένου χώρου για την λειτουργία ΚΔΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "LIFE RE-WEEE" συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση σύμπραξης δήμων να προσκομίζεται η έγγραφη σύμπραξη τους.	ΑΚΕ	-	-
2. Χωροταξικά Κριτήρια	Χώρος που εμπίπτει στις περιπτώσεις (ΒΙΠΑ / ΒΙΟΠΑ - εκτός σχεδίου πόλης (όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 365/ΑΑΠ/29-7-2009).	ΑΚΕ	-	Εν γένει θα πρέπει η λειτουργία της δραστηριότητας να είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής.
3. Τεχνικά Κριτήρια				-
3.1i	Ύπαρξη κτηρίου στο χώρο $\geq 500 \text{ m}^2$ (Για το ΚΔΤ της	ΑΚΕ	-	-

	Περιφέρειας Αττικής)			
3.1ii	Ύπαρξη κτηρίου στο χώρο $\geq 400 \text{ m}^2$ (Για το ΚΔΤ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)	ΑΚΕ		
3.2	Σύνδεση με υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Προσβασιμότητα οχημάτων - φορητών (περιβάλλοντες οδικοί άξονες)	ΑΚΕ	-	-
3.3	Ύψος κτηρίου $\geq 4,5 \text{ m}$	ΑΚΕ	-	-
3.4	Σύνδεση με ΟΚΩ (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης)	ΑΚΕ	-	-
3.5	Ικανές διαστάσεις και γεωμετρία χώρων με στεγανό δάπεδο για κίνηση και ελιγμούς οχημάτων μήκους $\leq 18,75 \text{ m}$	ΑΚΕ	-	-
3.6	Ικανές διαστάσεις χώρων αποθήκευσης 2 containers συνολικής διάστασης $\geq 40 \text{ m}^2$	ΑΚΕ	-	-
3.7	Ύπαρξη στεγασμένου χώρου φορτοεκφόρτωσης ύψους $\geq 5 \text{ m}$ και επιφάνειας $\geq 40 \text{ m}^2$ εντός ή εκτός κτηρίου	ΑΚΕ	-	-

3.8	Κατάλληλη φέρουσα ικανότητα δαπέδου	ΑΚΕ	-	-
3.9	Στεγανό δάπεδο με κάλυψη 100% κτηρίου	ΑΚΕ	-	-

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4. Γεωγραφικά Κριτήρια	Απόσταση χώρου από κέντρο Αθήνας ή Θεσ/κης (Ορίζεται ως η χιλιομετρική απόσταση σε ευθεία γραμμή από τις συντεταγμένες Συντάγματος και Λευκού Πύργου με εργαλείο μέτρησης (λογισμικό google earth)	e	20,00%	Ζώνη Α: 0-20 km (βαθμολόγηση με 200 μονάδες), Ζώνη Β: > 20 - 40 km (για κάθε επιπλέον χλμ. άνω των 20 km μείωση κατά 10 μονάδες/χλμ.), Ζώνη Γ: > 40 km (βαθμολόγηση με 0 μονάδες)
5. Τεχνικά Κριτήρια Κτηριακών Υποδομών				
5.1	Επιπεδότητα δαπέδου, λεία επιφάνεια δαπέδου (π.χ. βιομηχανικό δάπεδο)	b	4,0%	-
5.2	Εξασφάλιση υδατοστεγανότητας οροφής	c	2,5%	-
5.3	Εξασφάλιση επένδυσης στοιχειώδους θερμομόνωσης κατάλληλης για τη χρήση	c	2,5%	-

5.4	Ικανότητα λήψης κατάλληλου πιστοποιητικού πυροπροστασίας	c	2,5%	-
5.5	Έκταση ωφέλιμου χώρου κτιρίου	g	10,0%	Έκταση Α: 500 - 1500 m ² (Ελάχιστη βαθμολόγηση 25 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m ² άνω των 500 m ² προστίθενται 0,075 μονάδες / m ² (Για την περίπτωση του ΚΔΤ της Περιφέρειας Αττικής)
				Έκταση Α': 400 - 1500 m ² (Ελάχιστη βαθμολόγηση 25 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m ² άνω των 400 m ² προστίθενται 0,068 μονάδες / m ² (Για την περίπτωση του ΚΔΤ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)
				Έκταση Β: > 1500 - 2500 m ² (Μέγιστη βαθμολόγηση 99 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m ² αφαιρούνται 0,075 μονάδες / m ²)
5.6	Αναγκαιότητα εργασιών επισκευής χώρου-κτηρίου	f	15.0%	Αναγκαιότητα εργασιών επισκευής: Καμία (βαθμολόγηση με 150 μονάδες)
				Κόστος επισκευής : 0-45000 € (Για κάθε 1500 € επιπλέον αφαιρούνται 5 μονάδες /1500€)
				Κόστος επισκευής: > 45000 € (βαθμολόγηση με 0 μονάδες)
5.7	Επάρκεια λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων	b	4,5%	-
5.8	Υπαρξη επαρκούς	d	1,0%	-

	αερισμού			
5.9	Υπαρξη επαρκούς θέρμανσης (για εργασίες διαλογής)	d	1,0%	-
5.10	Υπαρξη χώρου γραφείων $\geq 10 \text{ m}^2$	d	0,5%	-
5.11	Υπαρξη WC	d	0,5%	-
5.12	Υπαρξη υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ	d	0,5%	-
5.13	Έκταση Υπαίθριου Χώρου (Υ.Χ.)	h	5,0%	Έκταση Α: 500 - 1500 m^2 (Ελάχιστη βαθμολόγηση 25 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m^2 άνω των 500 m^2 προστίθενται 0,025 μονάδες / m^2)
				Έκταση Β: > 1500 - 2500 m^2 (Μέγιστη βαθμολόγηση 49 μονάδες. Για κάθε επιπλέον m^2 αφαιρούνται 0,025 μονάδες / m^2)
				Έκταση Γ: > 2500 m^2 (βαθμολόγηση με 0 μονάδες)
5.14	Υπαρξη χώρου στάθμευσης	c	2,5%	-
5.15	Υπαρξη περίφραξης χώρου και πύλης εισόδου	d	1,0%	-
5.16	Υπαρξη επιπρόσθετου εξοπλισμού εντός του περιβάλλοντος χώρου του ΚΔΤ: Ζυγοπλάστιγγα	b	5,0%	-
5.17	Υπαρξη επιπρόσθετου εξοπλισμού: Επιδαπέδιοι ζυγοί	d	0,5%	-

5.18	Ύπαρξη επιπρόσθετου εξοπλισμού: Αποθηκευτικά μέσα ράφια τύπου dexion	d	0,5%	-
5.19	Ύπαρξη επιπρόσθετου εξοπλισμού: Πάγκοι εργασίας	d	0,5%	-
5.20	Ύπαρξη επιπρόσθετου εξοπλισμού: Εξοπλισμός γραφείου	d	0,5%	-
6. Ωριμότητα φορέα				
6.1	Περιβαλλοντικές επιδόσεις - μέση συλλογή ΑΗΗΕ kg/κάτοικο 2013-2015 σε σχέση με την μέση ετήσια συνολική σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ε.Ο.ΑΝ	c	2,0%	Για μέση ζετή συλλογή ΑΗΗΕ (kg/κάτ.) άνω της μέσης αντίστοιχης συλλογής από το σύνολο των Δήμων: βαθμολόγηση 20 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση βαθμολόγηση 0 μονάδες
6.2	Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ / ΠΠΔ) για συναφή δραστηριότητα	b	8,0%	-
6.3	Ύπαρξη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για κάλυψη απαιτούμενων δαπανών για διαμόρφωση του χώρου	b	10,0%	Ύπαρξη ή μη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για κάλυψη απαιτούμενων δαπανών για διαμόρφωση και/ή περιβαλλοντική αδειοδότηση του χώρου

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Υπόμνημα Συμπλήρωσης	Κλίμακες Αξιολόγησης	Επιλογές Συμπλήρωσης
Μέγιστη Κλίμακα:1000		
Συνολική Βαρύτητα:100%		
ΑΚΕ	-	"ΝΑΙ" ή "Όχι"
a	10%-20%	"0" ή Μέγιστο
b	4%-8%	"0" ή Μέγιστο
c	1,5%-2,5%	"0" ή Μέγιστο
d	0-1%	"0" ή Μέγιστο
e	μέγιστο 20%	Κλιμακωτή Βαθμολόγηση
f	μέγιστο 15%	Κλιμακωτή Βαθμολόγηση
g	μέγιστο 10%	Κλιμακωτή Βαθμολόγηση
h	μέγιστο 5%	Κλιμακωτή Βαθμολόγηση